

廃掃法に関するK-3炉運転管理情報

事業所名：東洋紡株式会社 高砂工場

2020年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
処分数量	廃油 (t)	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	0.0	65.5	53.5	55.2	0.0	86.7	37.1	345.1	
	廃アルカリ (t)	0.0	0.0	0.0	0.0	352.4	0.0	431.2	232.8	272.6	0.0	427.8	201.6	1,918.5	
														0.0	
														0.0	
														0.0	
ばいじん除去	除去年月日	該当なし													
ダイオキシン類濃度 (年一回以上)	採取位置	煙道													
	採取年月日										11月12日				
	測定結果取得日										12月6日				
	測定結果(ng-TEQ)										0.0000014				
														法規制値	
														5	
ばい煙濃度 (2ヶ月に一回以上)	採取位置	煙道													
	採取年月日					8月12日			10月19日	12月9日		2月4日			
	測定結果取得日					8月26日			11月2日	12月22日		2月25日			
	硫黄酸化物(Nm ³ /h)					0.0053			0.0052	0.0048		0.0054		Nm ³ /h 1.62	
	ばいじん	生値(g/Nm ³)					0.015			0.008	0.006		0.006		
		酸素濃度(%)					19.2			19.5	19.0		19.5		
		換算値(g/Nm ³)					0.075			0.048	0.027		0.036		0.15
	窒素酸化物	生値(ppm)					4.0			3.0	6.0		6.0		
		酸素濃度(%)					19.2			19.5	19.1		19.5		
		換算値(ppm)					19.0			18.0	28.0		36.0		250
塩化水素	生値(mg/Nm ³)					1.1			0.8	0.5		0.9			
	酸素濃度(%)					19.2			19.5	19.0		19.5			
	換算値(mg/Nm ³)					5.5			4.8	2.2		5.4		700	

※; 第四条の五第二項一号口(燃烧室中の燃烧ガスの温度など)は、申請により閲覧可能。(申請先; 東洋紡(株)保安防災部 TEL; 06-6348-3318)